

# WeroLegno

quattordici



## C-Collection = respiro sano

Parquet prefinito a posa flottante, con superficie in Rovere essenza nobile da 3 mm. Certificato PEFC, ecologico, non inquinante, non dannoso, anallergico. Esprime tutto il suo valore in 14 mm. WeroLegno Quattordici è la migliore espressione dell'armonia tra natura, design e alta tecnologia.



## C Collection è un Parquet sano


☞ **C-Collection** è una collezione di parquet prefiniti in formato 1900x190 mm.

La materia prima è ricavata dall'albero della Rovere (Quercia), un albero che appartiene alla nostra cultura, coltivata secondo un equo e sostenibile rapporto di rispetto per l'uomo e la natura. Per produrre WeroLegno Quattordici non vengono utilizzati prodotti nocivi che potrebbero rilasciare sostanze volatili nell'aria.

☞ **C-Collection** nasce da un accurato processo di produzione, attraverso la scelta e la selezione dei legnami per finire con un prodotto sicuro ed affidabile anche nel rispetto dell'ambiente e di chi lo abita.

☞ **C-Collection** è assemblato con grande cura, ogni strato che lo compone contribuisce a formare un pavimento in legno affidabile. L'essenza di Rovere e i trattamenti ne fanno un pavimento in legno dall'aspetto curato, nel quale atmosfera e ricchezza delle essenze, si associano alle tecnologie di fabbricazione più recenti ed avanzate, per dare vita ad una pavimentazione naturale ed incantevole.





## Collection è naturale e anche tecnologico

↪ **C-Collection vanta ottime qualità tecniche.**

Per produrre i parquet C-Collection vengono utilizzati alti standard e una linea di macchinari all'avanguardia. Creare pavimenti in legno è un'arte che oggi deve mettere insieme antica sapienza e tecnologia.

↪ **Tradizione e mainstream,** progettazione up-to-date, materie prime di qualità e struttura ben calibrata permettono di dare vita ad un parquet in grado di dare soddisfazioni a lungo termine. Il formato a plancia intera lo rende un pavimento prestigioso e di sicuro effetto.



- ◆ Classificato A+
- ◆ Privo di solventi nocivi
- ◆ Emissioni di formaldeide classe E1
- ◆ Essenza di Rovere tinto e naturale
- ◆ Strato superiore oliato mat resistente agli UV
- ◆ Protezione ottima contro lo scivolamento
- ◆ Ideale per lavori di ristrutturazione
- ◆ Essenza nobile superiore da 3 mm. rilevigabile
- ◆ Molto facile da mantenere
- ◆ Non rilascia sostanze volatili nocive nell'aria
- ◆ Incastri calibrati
- ◆ Altissimo risultato estetico



*Parquet ben calibrato e stabile*







**01**  
GIANDUIA

classe  
**3**

oliato



**02**  
FONDENTE

classe  
**3**

oliato



**03**  
ZABAIONE

classe  
**1**

oliato



**04**  
VANIGLIA

classe  
**2**

oliato





**05**  
CHANTILLY

classe  
3

oliato



**06**  
AMARETTO

classe  
3

oliato



**07**  
NOCCIOLA

classe  
3

oliato



**08**  
ROVERE

classe  
2

verniciato



☞ **POSA FACILE:** l'incastro a clic rende facile assemblare il pavimento. Si può posare su fondi moderatamente umidi, utilizzando il materassino professionale Tuplex. Copre efficacemente e rapidamente qualsiasi superficie, anche di vecchi pavimenti pre-esistenti, senza doverli demolire.



☞ **A+:** non rilascia sostanze volatili dannose nell'aria, cioè l'aria che si respira in un ambiente pavimentato con WeroLegno Quattordici è sana, non inquinata perché in linea con la certificazione Health Safety, con classificazione A+



☞ **CERTIFICATO** WeroLegno è certificato, secondo le normative Europee. Ecologico E1 e ha il marchio PEFC. Tutte garanzie che sottolineano la grande qualità con la quale viene prodotto.



☞ **DUREVOLE** Il Rovere, naturale o tinto, permette di avere un parquet bello, ricercato e resistente. Il formato Plancia intera rende al massimo la bellezza del legno e l'espressione delle venature naturali, che esaltano qualsiasi arredamento, dando al contempo un tono di grande armonia all'ambiente.



☞ **ORIGINALITA':** Il formato in plancia intera 190 x 1900 mm. esprime tutta la bellezza del legno selezionato di 1° scelta, le doghe, una volta posate donano un senso di eleganza e armonia tipiche del legno.

## Tipo di installazione

WeroLegno 14 è un parquet prefinito, dotato di incastri di tipo 2G Unilin, che permette sia la posa flottante che quella incollata. Prima di procedere con la posa, consultare le informazioni di base contenute nei pacchi. Le regole che riguardano la posa dei pavimenti in legno devono sempre essere rispettate. Soprattutto occorre tenere presente che più il pavimento è stonalizzato, più si dovranno **scegliere le doghe** per evitare spiacevoli contrasti di colore. A riguardo consultare il dossier tecnico e l'area tecnica del sito [www.werolegno.it](http://www.werolegno.it)



## Definizione delle classi

<b>A - Classic</b> Classe 1	Legno omogeneo nella struttura e nel colore Presenza di pochi nodi, di dimensioni non superiori a 15-20 mm. sani e chiari.
<b>B - Country</b> Classe 2	Legno con nodi tra i 35 e i 40 mm. senza alborno ma con una certa disomogeneità di colore tra le doghe. Piccole crepe. Aspetto medio-rustico.
<b>C - Rustico</b> Classe 3	Legno con nodi dai 30 ai 50 mm. Disomogeneità di colore tra le doghe, presenza di crepe. Aspetto rustico

## Caratteristiche tecniche WeroLegno 14 C-Collection

Formato (mm)	1900 x 190 x 14,00
Spessore totale (mm)	14 mm.
Numero doghe / mq. per confezione	8 doghe = 2,89 mq
Numero confezioni / mq. per pallet	40 conf. = 115,60 mq
Peso di un bancale (Kg)	740 Kg.
Sistema di assemblaggio	Incastro Clic 2G Unilin
Bisello	Micro bisello sui 4 lati
<b>Tolleranze</b>	
Lato lunghezza (EN 13489)	+/- 0,05%
Lato larghezza (EN 13489)	+/- 0,1 mm
Squadratura delle doghe (EN 13489)	= 0,05 %
Perpendicolarità (EN 489)	= 0,05 %
Curvatura in larghezza (EN 13489)	= 0,08 %
<b>Caratteristiche della superficie</b>	
Trattamento di finitura	Olio UV
Grado di rifrazione	13% massimo
Schiacciamento piedi dei mobili (EN 424)	Nessuna modificazione visibile
<b>Caratteristiche fisiche di costruzione</b>	
Essenza nobile superiore	Rovere 3 mm.
Strato intermedio	Pioppo 9 mm.
Sottostrato	Pioppo 2 mm.
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Dfl – s1
<b>Dati ecologici</b>	
Formaldeide (E1 = 0,1 ppm)	< / = 0,05 ppm
Materiali ad energia riciclabile	100% Pavimento in legno ad economia e salvaguardia delle foreste

## Perché il legno di Rovere?

Il Rovere è parte della famiglia delle Querce, è un legno pregiato, resistente, con una buona durezza e vanta una buona resistenza alle intemperie. Il colore è stratificato, con variazioni dall'alburno giallastro, al bruno e raggi midollari (specchiature) che sono caratteristiche. Il durame è capace di resistere anche nelle peggiori situazioni climatiche o all'azione dell'usura. E' un albero caratterizzato da una lunga vita e se la crescita è veloce diventa molto denso, resistente e duro.

Le caratteristiche meccaniche del Rovere sono da ricondursi nelle seguenti:

- **ottima resistenza alla compressione e alla flessione;**
- **ottima resistenza agli attacchi di funghi e muffe;**
- **lentezza all'invecchiamento.**

