


















Tipologia \ Type: STILE 0,40 SPC - DM Click PVC pavimentazione, in accordo con le normative Europee PVC floor covering, functional parameter according to EN				 PN-EN 14041			
Classe di utilizzo Classification	EN 685	Classe 32 Class 32		Classe 41 Class 41			
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS							
	EN ISO 24346	Spessore totale Total thickness	5,0 mm /¹		EN ISO 24341	Lunghezza listone Plank length	mm. 1250
	EN ISO 24340	Strato di usura Thickness of wear layer	0,40 mm /²		EN ISO 24341	Larghezza listone Plank width	mm. 177,80
	EN ISO 23997	Peso totale Total weight	7,80 kg/m² /³				
CARATTERISTICHE IN COORDO CON EN 14041 - CHARACTERISTICS ACCORDING TO EN 14041							
	EN 13501-1	Reazione al fuoco Reaction to fire	B fl-s1		EN 13893	Coefficiente di frizione Dynamic coefficient of friction	≥ 0,3
				DIN 51130	Resistenza antiscivolo Antislip resistance	R10	
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI - ADDITIONAL CHARACTERISTICS							
	EN 660-1	Gruppo resistenza all'usura Wear group	gruppo T group T		ISO 105-B02	Solidità alla luce Colourfastness to artificial light	grado 6
	EN ISO 23999	Stabilità dimensionale Dimensional stability	max 2 mm. max 0,25 %		ISO 24343	Impronta residua Residual indentation after static loading	max 0,1 mm
	ISO 717/2 ΔL _w	Assorbimento acustico Sound absorption	22 dB				

Nr: ST 2021-05 DMI


¹ Tolleranza spessore totale - Tolerance of total thickness EN 649 / +0,13 -0,10 mm

² Tolleranza strato di usura - Tolerance of thickness of wear layer EN 649 / +13% -10%

³ Tolleranza peso totale - Tolerance of total weight EN 649 / +13% -10%