

Pavidefence

antitrauma



Pavimentazioni antitrauma per interni ed esterni. Adatte per ogni settore. Indispensabili nelle aree gioco, parchi pubblici, asili, ludoteche. Perfette per ambienti ad uso sportivo anche intensivo, per zone adibite a pesistica e riabilitazione e ovunque ci sia la necessità di un pavimento morbido, resistente e sicuro. Pavimentazioni certificate anche per prevenire possibili traumi da caduta dall'alto, da diverse altezze, per mettere a norma le aree adiacenti a scivoli e giochi.



PAVIDEFENCE S

OBIETTIVO SICUREZZA e PREVENZIONE



Pavimentazione antitrauma, per mettere in sicurezza zone e ambienti dove è possibile che si verifichino cadute dall'alto. Realizzata in gomma riciclata SBR a granulometria selezionata.

Adatta per superfici di parchi gioco, asili, aree ricreative, bordi piscine, zone e camminamenti esterni di case di cura, case di riposo, poligoni e anche per creare la pavimentazione esterna di balconi, terrazzi, camminamenti, play-ground, scuderie, stalle, piste pedonali e ciclabili.

Negli spessori da 40 a 100 mm. le piastre in dimensione 50x50 sono dotate di fori e spinotti in Teflon. Mentre gli spessori 30 e 35 nella produzione standard non prevedono né fori né spinotti. E' comunque possibile aggiungerli, a richiesta, con un supplemento.

Certificazioni per altezze di caduta da varie altezze **UNI-EN 1177**

Articolo	Spess. mm.	Peso Kg.\mq.	Formato cm.	Certificato altezza di caduta	Colori
PAVIDEFENCE S30 *	30	22.60 ~	50x50 Per gli spessori da 30 a 55 mm. a richiesta anche 50x100 100x100 stesso prezzo a mq. Tolleranze dimensionali ISO 2768-V	HIC 1.00	NERO ROSSO AZZURRO GRIGIO VERDE
PAVIDEFENCE S35 *	35	26.15 ~		HIC 1.20	
PAVIDEFENCE S40	40	31.10 ~		HIC 1.40	
PAVIDEFENCE S45	45	32.30 ~		HIC 1.50	
PAVIDEFENCE S50	50	36.70 ~		HIC 1.60	
PAVIDEFENCE S60	60	47.55 ~		HIC 1,80	
PAVIDEFENCE S70	70	51.60 ~		HIC 2.00	
PAVIDEFENCE S80	80	63.50 ~		HIC 2.20	
PAVIDEFENCE S90	90	76.80 ~		HIC 2.30	
PAVIDEFENCE S100	100	85.25 ~		HIC 2.60	

* Fori e spinotti non inclusi. Possibilità di aggiungerli a richiesta.



E' possibile personalizzarle tramite verniciatura



Perfetto nelle aree gioco interne ed esterne




Per formare comode sedute attorno a piante e alberi



PAVIDEFENCE GYM

PER CREARE PAVIMENTAZIONI MORBIDE e RESISTENTI



Per pavimentare superfici e zone interne che necessitano di un pavimento modulare, morbido ed altamente resistente ai colpi e all'usura. In particolare palestre, zone crossfit, sala pesi, centri di riabilitazione, piscine, asili e tutti gli ambienti ove si svolgono attività fisiche anche molto intense. Il fondo liscio e la superficie compatta facilitano la pulizia.

FONDO LISCIO PER PAVIMENTI DURI, GYM E CROSSFIT

Articolo	Spessore mm.	Peso Kg.\mq.	Formato cm.	Colori
PAVIDEFENCE GYM 20	20	14,40	100x100 a richiesta anche 50x50 e 50x100 Tolleranze dimensionali ISO 2768-V	NERO ROSSO AZZURRO GRIGIO VERDE
PAVIDEFENCE GYM 25	25	20,00		

GRANOLOMETRIA ULTRAFINE DI FACILE PULIZIA, SUPERFICIE COMPATTA A LISCIA

Articolo	Spessore mm.	Peso Kg.\mq.	Formato cm.	Colori
PAVIDEFENCE TOP 10	10	10,00	100x100 La superficie ultrafine lo rende particolarmente adatto per creare pavimentazioni interne per palestre, centri di riabilitazione, asili, case di cura e ambienti dove si vuole un pavimento morbido a facile da pulire Tolleranze dimensionali ISO 2768-V Conforme alla normativa EN71—3:1994—A1:2000	NERO ALTRI COLORI A RICHIESTA
PAVIDEFENCE TOP 15	15	14,00		
PAVIDEFENCE TOP 20	20	17,00		
PAVIDEFENCE TOP 25	25	21,00		



Per palestre, zona pesi e locali adibiti ad attività fisiche e motorie anche intensive



ACCESSORI

PIASTRA SCIVOLO	Piastrelle smussate per raccordare il perimetro, nello stesso spessore e formato delle piastre (non disponibile negli spessori da 20 a 35 mm.)
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo	Spess. mm.	Peso Kg.\mq.	Lunghezza	Altezza	Colori
CORDOLO per rifinire e per contenere le piastre	30	4,5	1 metro	20 cm.	NERO ROSSO AZZURRO GRIGIO VERDE
PARASPIGOLO	25	3,5	1 metro	9,5 cm.	

Pavidence antitrauma

IMPIEGO

Pavidence racchiude una linea di pavimenti in gomma per **interni ed esterni**. La gamma Pavidence permette di trovare la giusta soluzione secondo le diverse necessità, nel **settore pubblico, privato sportivo e scolastico**. Sono piastrelle con proprietà di morbidezza, elasticità e alta resistenza. Sono sicure, molto confortevoli e particolarmente durature. Si possono posare su diversi sottofondi. I colori utilizzati sono atossici ed ecologici.

Pavidence S in spessore da 30 a 100 è certificato **UNI-EN1177**, il suo fondo strutturato, permette inoltre un'elevata permeabilità insieme al potere drenante, per cui la pioggia e le intemperie non danno fastidio, l'acqua defluisce e non crea pozze perché non staziona. Non subisce alterazioni con gli sbalzi di temperatura o di umidità e mantiene una ottima resistenza meccanica. La sua superficie antisdrucciolo è una tutela in più e rende l'utilizzo naturalmente più sicuro.

FISSAGGIO

Se il fondo è rigido le piastrelle si possono posare, **incollandole** al piano di appoggio mediante colla apposita.

Se il fondo è in terra è possibile posarle in **appoggio**.

Le piastrelle di Pavidence S sono provviste di fondo pedunculato o scanalato ancorante.

CERTIFICAZIONI

Sono in regola con le certificazioni richieste dalle normative Europee

Le versioni ad assorbimento di impatto rispondono adeguatamente alle norme DINV 18035-7 UNI-EN1177 + A1

Pavidence Gym e Top sono conformi alla normativa EN71 3:1994 -A1:2000

Sono composti da conglomerati di granuli di gomma riciclata di 1ª scelta. Sono prodotti con molta attenzione e cura.

La lavorazione e i materiali utilizzati, ne fanno un pavimento naturalmente sicuro.

quindi sono ampiamente idonee anche per l'utilizzo in ambienti pubblici.

TRATTAMENTI

a richiesta

CORDOLO



IMPIEGO:

Bordo perimetrale di finitura verticale e orizzontale

PIASTRA SCIVOLO



IMPIEGO:

Piastra perimetrale Per discesa lineare angoli. Crea un raccordo per dislivelli.

PARASPIGOLO



IMPIEGO:

Paracolpi angolare per angoli verticali ed orizzontali

FISSAGGIO: mediante mastice bituminoso a base solvente costituito da bitume distillato ed elastomeri. Può essere fissato direttamente sul piano di appoggio o sui bordi della mattonella come se fosse la cornice di un quadro, sia verticalmente che orizzontalmente. Può essere fissato su qualsiasi tipologia di supporto (cemento, membrane bituminose, legno, acciaio, asfalto ecc.)

PAVIDEFENCE IN ESTERNO

PAVIDEFENCE S da 30 a 100 mm.



Elevata permeabilità ed alto potere drenante

Superficie inferiore ad appoggi drenanti

Superficie di contatto antisdrucciolo

Elevata uniformità delle caratteristiche dimensionali

Bordi superiori arrotondati

Non subisce variazioni con sbalzi di temperature o umidità e mantiene una ottima resistenza meccanica

DISPONIBILI VOCI DI CAPITOLATO E CERTIFICAZIONI



Nanni Giancarlo & C.
Via Bizzarri 1 a\b - 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 728832 Fax 051 727063
www.nannigiancarlo.it