
SCHEDA TECNICA

MV PARETE – SKU WALL

MV Parete si adatta a molti utilizzi anche grazie al design semplice, con tinte unite solide a superficie liscia e colori perfetti per applicazioni sobrie; come ambulatori e studi medici, ma anche per ambienti più allegri come il rivestimento murale per asili e scuole.

Essendo privo di ftalati, solventi e metalli pesanti è un rivestimento sicuro per case di cura, centri sanitari, bar, palestre, negozi... perfetto anche come rivestimento di bagni centri wellness, aree benessere, spogliatoi.

L'ottima lavabilità lo rende pratico e igienico. La classificazione al fuoco B-s2, d0 e le proprietà antibatteriche lo rendono la scelta perfetta per qualsiasi applicazione commerciale di rivestimento a parete.

DIMENSIONI

Rotoli da posare mediante colla per pvc

Spessore totale: 1,50 mm.

Larghezza: 2 metri

Lunghezza rotoli: circa 25 metri lineari

CARATTERISTICHE

Reazione al fuoco: Bs2-d0 adatto per locali pubblici

Resistenza agli agenti chimici EN ISO 26987: Positiva

Classe di abrasione MSZ EN 660-1: T

Improntabilità EN 433: max 0,1 mm.

Stabilità dimensionale EN ISO 23999: max % 0,2

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02: grado 6

Privo di sostanze volatili come ftalati, solventi e metalli pesanti

Trattamento antibatterico e fungicida



Nanni Giancarlo


PAVIMENTI E RIVESTIMENTI TECNICI
PER OGNI AMBIENTE




SCHEDA TECNICA

MV PARETE – SKU WALL


MV Parete - Colori



6030




6036



6001



5837



4212



3235




3119



2272



1217




1147



1001



7223



1220



2010



3060



6027



6115



7120



Nanni Giancarlo

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI TECNICI
PER OGNI AMBIENTE

