
DEPRON VOCI DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO ISOLAMENTO A CAPPOTTO INTERNO

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto tipo Depron composto da pannelli isolanti in espanso di polistirolo estruso con ritardante di fiamma, di spessore 3 .6 .9 mm, Formato 1,25x0.80 m, densità 40kg/m³ / 33kg/m³ / 30kg/m³, resistenza al fuoco classe B2 secondo DIN 4102-1, conduttività termica di almeno λ 0,0307 W/mK. Resistenza alla diffusione vapore μ 650 /450 /300 inodore, non marcisce, non ammuffisce.

(In allegato scheda tecnica completa)

Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163

Il pannello in EPS sarà posto in opera con l'uso di collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei vari elementi costituenti il cappotto

Esclusi i ponteggi, oneri di sicurezza che saranno conteggiati a parte.

Misurazione a m² (metro quadrato) vuoto per pieno esclusi fori superiori a 4 m²

Prezzo €/m² (euro a metro quadrato)



Nanni Giancarlo

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI TECNICI
PER OGNI AMBIENTE

